


THIS IS AIR_

4

COLORI
COLORS



GHIACCIO
FANGO
FUMO
GRAFITE

2

FORMATO 60,4x60,4
SIZE 24"x24"
FORMATO 30x60,4
SIZE 12"x24"

14

GRAFICHE PER COLORE 60,4x60,4
FACES FOR EACH COLOR 24"x24"

28


GRAFICHE PER COLORE 30x60,4
FACES FOR EACH COLOR 12"x24"



9

8,2

MM DI
SPESSORE
THICKNESS



IN &
OUT

COLORED BODY
PORCELAIN TILE

AIR



THIS IS AIR_

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO _ SUPERFICIE NATURALE - COLORED BODY PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACE



4201429 GHIACCIO 60,4x60,4 - 24"x24" R10
4201433 GHIACCIO OUT 60,4x60,4 - 24"x24" R11



4201425 GHIACCIO R10
30x60,4 - 12"x24"



4201431 FUMO 60,4x60,4 - 24"x24" R10
4201435 FUMO OUT 60,4x60,4 - 24"x24" R11



4201427 FUMO R10
30x60,4 - 12"x24"



4201430 FANGO 60,4x60,4 - 24"x24" R10
4201434 FANGO OUT 60,4x60,4 - 24"x24" R11



4201426 FANGO R10
30x60,4 - 12"x24"



4201432 GRAFITE 60,4x60,4 - 24"x24" R10
4201436 GRAFITE OUT 60,4x60,4 - 24"x24" R11



4201428 GRAFITE R10
30x60,4 - 12"x24"

PACKING




60,4x60,4 pcs/box 4 _ mq./box 1,46 _ kg./box 24,80 _ box/pal 32 _ mq./pal 46,72 _ kg./pal 793,60 _ SP.9,0
30x60,4 pcs/box 8 _ mq./box 1,45 _ kg./box 23,49 _ box/pal 40 _ mq./pal 58,00 _ kg./pal 939,60 _ SP.8,2


TECHNICAL FEATURES UGL GROUP

EN 14411: 2016 ANNEX G; EN13006: 2016 ANNEX G

ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE lunghezza e larghezza length and width	$\pm 0,6\%$ (MAX ± 20 mm)	ISO 10545/4	modulo di rottura modulus of rupture	≥ 35 N/ mm ²	DIN 51094	stabilità dei colori color stability	stabile stable
	rettilinearità dei lati sides' straightness	$\pm 0,5\%$ (MAX ± 15 mm)	ISO 10545/7	resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	≤ 175 mm ³	DIN 51130	scivolosità slip resistance	R10 OUT R11 A+B+C
	ortogonalità dei lati rectangularity	$\pm 0,5\%$ (MAX ± 20 mm)	ISO 10545/8	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal - expansion	$\alpha_1 = 6,6 \cdot 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	DCOF	coefficiente di attrito dinamico dynamic coefficient of friction	$\geq 0,42$
	planarità flatness	$\pm 0,5\%$ (MAX ± 20 mm)	ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	resiste resists	ASTM C1378	resistenza alle macchie stain resistance	5
	spessore thickness	$\pm 5\%$ (MAX $\pm 0,5$ mm)	ISO 10545/13	resistenza all'attacco chimico chemical resistance	A	ANSI A137.1	grado di stonizzazione aesthetic classes	V2
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	$E_b \leq 0,5\%$	ISO 10545/13	resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione resistance to low concentration acids and basis	LA			
ISO 10545/4	sforzo di rottura breaking strength	≥ 1300 SE SPESS $\geq 7,5$ N/mm	ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	resiste resists			



SP.8,2
BATTISCOPA 7x60,4- SKIRTING 3"x24"
PCS/BOX 16



GRADONE "L" 30x60,4 - "L" STEP 12"x24"
PCS/BOX 2

CASABELLA_COLLECTIONS

EFFETTO CEMENTO SFUMATO CHE
SI ESPRIME IN UNO STILE CONTEMPORANEO,
SEMPLICE E SENZA TEMPO.

A SHADED CEMENT EFFECT IN A
CONTEMPORARY STYLE, SIMPLE AND TIMELESS.

AIR

INDOOR & OUTDOOR
FLOOR & WALL
RESIDENTIAL

