

BLOCK

idea
ceramica

Dress Your Home

Pavimento



V3



PEI 5

RETTIFICATO / R9



BLOCK

Gres PorcellaRETo
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

80x80
32"x32"

60x60
24"x24"

▼
10 mm
▲



▼
9,5 mm
▲

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	SCATOLE Boxes			PALETTE Pallets		
		pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
80x80 RET	10	2	1,28	27,61	40	51,20	1104
60x60 RET	10	4	1,44	29,00	30	43,20	870

Imballi / Pesì
[Packaging / Weights]











↑ FLOOR / Block TAUPE




↑ FLOOR / Block SILVER

80X80
60X60

Block

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug



SILVER

80x80 SILVER
IBLP30 / RET / R9 ■ 74



60x60 SILVER
IBLP03CC / RET / R9 ■ 64



GREY

80x80 GREY
IBLP40 / RET / R9 ■ 74



60x60 GREY
IBLP04CC / RET / R9 ■ 64



Block

80x80 BEIGE
IBLP10 / RET / R9 ■ 74



60x60 BEIGE
IBLP01CC / RET / R9 ■ 64



BEIGE

TAUPE

80x80 TAUPE
IBLP20 / RET / R9 ■ 74



60x60 TAUPE
IBLP02CC / RET / R9 ■ 64



Pezzi Speciali
[Special items]

Skirting
Battiscopa



Battiscopa
8x60
pcs/box 15

■ 13

IBLB01 BEIGE
IBLB02 TAUPE
IBLB03 SILVER
IBLB04 GREY

FORMATO Size	SPESSORE Thickness	SCATOLE Boxes			PALETTE Pallets		
		pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
80x80 RET	10	2	1,28	27,61	40	51,20	1104
60x60 RET	10	4	1,44	29,00	30	43,20	870

Imballi / Pesì
[Packaging / Weights]

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features
Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften

	Metodo di prova Testing method Méthode d'essai Prüfmethode	Valori prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	Valori prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	Valori medi Average Value Mittelwert Valeurs Moyennes
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	> 10 %	Conforme In accordance Entsprechend
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	ISO 10545 - 2	+/- 0,6 %	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Entsprechend
Spessore Thickness Épaisseur Stärke	ISO 10545 - 2	+/- 5 %	+/- 10 %	Conforme In accordance Entsprechend
Rettilineità degli spigoli Straightness Équerage des angles Geradlinigkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,5 %	+/- 0,3 %	Conforme In accordance Entsprechend
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,6 %	+/- 0,5 %	Conforme In accordance Entsprechend
Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	ISO 10545 - 2	+/- 0,5 %	+/- 0,5 % - 0,3%	Conforme In accordance Entsprechend
Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)				
Coefficiente dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545 - 8	9 MK ¹		7 MK¹
Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	ISO 10545 - 4	> 35 N/mm ²	> 15 N/mm ²	Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb				
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545 - 12	Nessuna alterazione No alteration		Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545 - 9	Nessuna alterazione No alteration		Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration		Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545 - 13	Classe UB min	Classe GB min	Conforme In accordance Entsprechend
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	ISO 10545 - 14	Classe 3 min	Classe 3 min	Conforme In accordance Entsprechend

UNI EN 14411 G
Gruppo BIa GL

Pavimenti in gres porcellanato
Porcelain wall and floor tiles

UNI EN 14411 L
Gruppo BIII GL

Rivestimenti in bicottura
Double firing wall tiles

Azienda
Company



idea ceramica // by MoMa ceramiche Group



We are here!
Noi siamo qui!

Finale Emila (MO) - Via Panaria Bassa 17/A - Italy

Tel. +39 0535 90401 / info@ideaceramica.biz

www.ideaceramica.net



idea ceramica

Via Panaria Bassa 17/A
41034 Finale Emilia (MO)

Tel. +39 0535 90401
Fax. +39 0535 762368

MADE IN ITALY

info@ideaceramica.biz

www.ideaceramica.net